

Grootformaattegels : ruimte en harmonie

Een rustgevend uitzicht, een harmonieuze omgeving, een gevoel van ruimte... Dat is wat we zoeken wanneer we thuis komen. We vinden het allemaal in onze tuin en op ons terras dankzij grootformaattegels. Groot, groter, grootst: de trend die zich binnen heeft ingezet baant zich resoluut een weg naar buiten.



VOORDELEN

- Strakke vorm, minimalistisch karakter
- Schept ruimtelijk gevoel
- Diverse formaten en tinten
- Twee afwerkingen: vlakke of uitgewassen sierlaag
- Onberispelijk van kwaliteit en afwerking
- Makkelijk in onderhoud

Grootformaattegels met een uitgewassen zijde zorgen voor een functionele en esthetische afboording van waterpartijen, vijvers, zwembaden en opstapjes.

dit is beton

infobeton.be

Beton in woord en beeld

*dit is
beton*

Grootformaattegels : ruimte en harmonie

dit is
beton

Welke formaten?

Lengte x breedte x dikte

- 45 x 45 x 6 cm
- 50 x 50 x 5 cm
- 60 x 60 x 5 cm
- 100 x 25 x 5 cm
- 100 x 50 x 5 cm
- 90 x 90 x 6 cm
- 100 x 100 x 5/6/8 cm
- 120 x 80 x 6 cm
- ...



Door de hoge belastingsgraad van de grootformaattegels, zelfs deze van 5 cm dik, zijn ze ook uiterst geschikt voor de inrichting van dakterrassen. Bij plaatsing op dakterrassen maakt men bij voorkeur gebruik van tegel dragers waarbij de 4 hoekpunten en het midden van de tegel ondersteund worden. Eventuele hoogteverschillen kunnen door dit oplegsysteem eenvoudig gecorrigeerd worden.

Plaatsing

De tegels kunnen ofwel aaneensluitend of met een voeg geplaatst worden. Bij het plaatsen moet men er steeds voor zorgen dat de grootformaattegels volledig ondersteund zijn door de vlakke ondergrond; eventuele holtes of oneffenheden kunnen leiden tot breuk. De grootformaattegels kunnen geplaatst worden op een zandcementbed met straatlaag, op tegel dragers of op argexkorrels. De



manipulatie van de grootformaattegels wordt sterk vereenvoudigd door gebruik te maken van een speciaal hiervoor ontworpen klem. Deze techniek is niet alleen snel, maar zorgt ook voor een aanzienlijke kostenbesparing. Indien de locatie met een kraan bereikbaar is, kan men de klem aan de kraan bevestigen.

Techniek

Met gesofisticeerde productietechnieken zijn de fabrikanten erin geslaagd maatvast grootformaattegels te produceren die vooral imponeren door hun verrassend formaat, strakke vormgeving en afwerking. Voorzien van een deklaagbeton of in een uitgewassen uitvoering behoren ze tot de allerlaatste innovaties. Voor de productie van deze uitgewassen tegels worden natuursteengranulaten gebruikt, die door een specifiek procédé volledig tot hun recht komen. Het uitwassen van de sierdeklaag onmiddellijk na de productie geeft een ruwere uitstraling, een hoge kleurvastheid en legt een specifieke kleurschakering bloot.



Met grootformaattegels kan een perfect lijnenpatroon gerealiseerd worden, zelfs wanneer de tegels met een zeer smalle voeg – of zelfs zonder voeg – worden geplaatst.

Meer informatie ?

Vraag advies aan een architect en/of andere bouwprofessional. Zij zijn uw bevoorrechte partners bij al uw bouw-, renovatie- en aanpassingsprojecten

infobeton.be

Vorstlaan 68 - 1170 Brussel
Telefoon : 02 645 52 11 / Fax : 02 640 06 70